



SR600 / RS600

Inteligentní relé / Ovladač rolet a motorů bran

Inteligentní relé SR600 je spínací reléový produkt, který může být umístěn uvnitř elektroinstalační krabice nebo instalován s držákem přímo na stěnu. RS600 je určen pro ovládání okenních rolet, markýz, bran a ovládání osvětlení s maximálním zatížením 5 A.



Popis produktu

SR600

Inteligentní relé SR600 je spínací reléový produkt, který může být umístěn uvnitř elektroinstalační krabice nebo instalován s držákem přímo na stěnu a lze jej použít k zapnutí nebo vypnutí zařízení do maximálního zatížení 16 A. Produkt musí být použit s univerzální bránou UGE600 a aplikací SALUS Premium Lite.

Vlastnosti produktu:

- beznapěťový výstup, který lze použít na ovládání - kotle, čerpadla, ventilu, pohonu, osvětlení a ostatní zařízení 230 V
- beznapěťový vstup, který lze použít - alarm, ovladače brány a jiných zařízení
- funguje jako zesilovač sítě ZigBee
- může být použito jako „inteligentní vstup“ systému (používá se pro pravidla OneTouch)
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn
- jednotlivé časové plány (v aplikaci)
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.

RS600

RS600 je určen pro ovládání okenních rolet, markýz, bran a ovládání osvětlení s maximálním zatížením 5 A. Zařízení je z výroby připraveno pro řízení 230 V AC pohonů. Pomocí aplikace SALUS Premium Lite lze pro RS600 naprogramovat speciální provozní režimy (musí být připojeno k internetové bráně UGE600).

Vlastnosti produktu:

- používá se na ovládání rolet (pravidlo OneTouch)
- používá se na ovládání osvětlení s maximálním zatížením 5 A
- možnost montáže na zeď pomocí držáku SRS600
- funguje jako opakovač signálu v síti ZigBee.

Technické parametry

SR600

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstupní signál	NO/COM beznapěťový kontakt
Řídící kontakty	S1, S2
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20

RS600

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	5 (2) A
Vstup	230 V AC 50 Hz
Výstup	230 V AC 50 Hz
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20

Rozměry

