

TERMOELEKTRICKÝ POHON SALUS T30NC 230 V-24V / SALUS T28NC 230V



Je určen pro radiátorové a zónové ventily. Může být použit s 2polohovými ventily na bezhlučnou regulaci toku teplé / studené vody v systémech s výhřevnými tělesy, s podlahovým vytápěním či s klimatizací.

T30NC – bez napětí UZAVEŘENÝ (NC)


T30NC pracuje na principu teplotní roztažnosti. Při ohřevu a rozpínání dochází k pohybu hřídel ventilu v jednom směru, při ochlazení a smrštění dochází k pohybu v opačném směru.

VÝHODY:

- ovládací síla 110N,
- montáž bez potřeby speciálního nářadí,
- bezhlučný provoz,
- malé rozměry.

ROZMĚRY: š 40 x v 60 x h 42 mm

ZDVIH:



Typy ventilů použitelných bez redukce:

HONEYWELL, HEIMEIER, VAC, JUNKERS, KORADO, PURMO, SIE - MENS KERMI, DIANORM, RADSON, DELONGHI, IVAR, GIACOMINI RH (všechny M30x1.5)

Typy ventilů použitelných pouze s redukcí:

DANFOSS RTD (M30x1.5)
HERZ, UNIVA, COMAP, COTERM, MYJAVA
(všetky M28x1.5)
DANFOSS, GIACOMINI R4xx(TG), GIACOMINI R401Pxx (bez závitu)

Napájení	230V AC	24V AC
Proud max.	200mA - 200mS	250mA - 2 min
Příkon	2W	2W
Čas otevření/zavření	do 2 min.	do 2 min.
Závit	M30 x 1.5	M30 x 1.5
IP krytí	IP 54	IP 54
Výkon	100N (+/- 10 %)	100N (+/- 10 %)
Max. zdvih	4 mm	4 mm

MONTÁŽ: Nejprve než začnete s montáží, ubezpečte se, že ovládaný ventil je rozměrově vhodný pro řízení pohonem T30NC.

1. Nasadte pohon na ventil a rukou zlehka dotáhněte závit. **Nepoužívejte kleště ani jiné nářadí!**
2. Pohon montujte výhradně ve svislé poloze – zobrazené na obrázku níže. Pohon **nesmí být** namontován v jiné poloze!
3. Při montáži na zónové ventily dbejte, aby kabel směřoval od spodní části pohonu směrem dolů. Kabel **nesmí být** nahrazen jiným kabelem!

PŘI PORUŠENÍ TĚLA POHONU, ZTRÁCÍ VÝROBEK ZÁRUKU!

Instalace

