



T30NO-24V

Termoelektrický pohon - NO

Termoelektrické pohony lze použít např. s termostatickými ventily v rozdělovači pro podlahové vytápění nebo se zónovými ventily. Umožňují uzavřít nebo otevřít ventil zóny podlahového topení / radiátoru.


Popis produktu

Spolupracuje přímo s pokojovými termostaty nebo přes centrální svorkovnici (drátovou nebo bezdrátovou). Typ pohonu NO je obvykle otevřený, což znamená, že bez napětí zůstává ventil otevřený. Díky viditelnému indikátoru stavu lze jednoduše zkontrolovat stav termoelektrického pohonu.

Vlastnosti produktu:

- viditelný indikátor otevření nebo zavření pohonu
- krátký čas otevření - přibližně 2 minuty
- adaptivní délka zdvihu - max. 4 mm
- velmi malá velikost
- nízká spotřeba energie

Rozměry



Technické parametry

Model	T30NO-24V
Napájení	24V AC / DC
Max. spínací proud	250 mA / 120 ms
Provozní příkon	2 W
Typ	NO = bez napětí otevřený
Síla	100 N (±10 %)
Čas otevření	cca 2 min
Adaptivní délka zdvihu [mm]	4
Rozměr závitů	M30x1,5
Rozměry [mm]	40 x 70 x 40
Délka napájecího kabelu [cm]	89