


















KATALOG PRODUKTŮ



2024



SYSTÉM SMART HOME

Mapa kompatibilních produktů 4 – 7

Řada **SMART HOME** 8 – 18

FAN COIL termostat 19

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ DRÁTOVÝ SYSTÉM

Mapa kompatibilních produktů 20 – 21

Řada **EXPERT NSB** 22 – 23

Řada **EXPERT HTR** 24 – 25

Řada **EXPERT** 26

Termoelektrické **POHONY** 27

OSTATNÍ TERMOSTATY

OPENTHERM termostaty 28 – 29

INTERNETOVÉ termostaty 30 – 31

Řada **STANDARD** 32 – 38

EKVITERMNÍ termostaty 38

DOPLŇKY

PMV ventily 39

Ostatní 40 – 41

Technické údaje a schémata zapojení 42 – 54



SALUS Smart Home



VYSVĚTLIVKY



Napájení 2 x AA alkalická baterie



Napájení 2 x AAA alkalická baterie



Napájení 4 x AAA alkalická baterie



Napájení 1 x CR2 baterie (3V)



Napájení 1 x CR3032 baterie (3V)



Nový produkt v nabídce



Napájení 1 x CR123 baterie (3V)



Napájení 230V AC 50Hz



Napájení 24V AC 50 Hz



Napájení 5V DC



Napájení Li-Ion baterií (3,7V)



5 let záruka



ZigBee bezdrátová komunikace



868MHz bezdrátová komunikace



Drátová komunikace



Beznapěťové kontakty



Pracuje v režimu ONLINE nebo OFFLINE



SALUS
Smart Home

MAPA KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ ONLINE REŽIM



INTERNET



UGE600

s. 8



Stáhnout z
App Store

Stáhnout z
Google Play

PODLAHOVÉ vytápění



SQ610RF
s. 9



SQ610
s. 9



VS10WRF / VS10BRF
s. 10



VS20WRF / VS20BRF
s. 10



HTRP-RF(50)
s. 11




HTRS-RF(30)
s. 11



HTR-RF(20)
s. 11



TS600
s. 12



KL08RF
s. 12

KL04RF
s. 12

Kabel na ovládání pohonu
 $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$

Kabel na ovládání kotle $2 \times 1 \text{ mm}^2$ (volitelné)

Kabel na ovládání čerpadla
 $2 \times 1 \text{ mm}^2$ (volitelné)



T30NC-230V
s. 27



T30NO-230V
s. 27



Oběhové čerpadlo



Zdroj tepla (kotel)




RADIÁTOROVÉ vytápění




RX10RF
s. 13

TRV radiátorové hlavice



MAPA KOMPATIBILNÍCH PRODUKTŮ OFFLINE REŽIM



NEBO



PODLAHOVÉ vytápění



SQ610RF
s. 9



SQ610
s. 9



VS10WRF / VS10BRF
s. 10



VS20WRF / VS20BRF
s. 10



HTRP-RF(50)
s. 11




HTRS-RF(30)
s. 11



HTR-RF(20)
s. 11

Napájení 230V AC



KL08RF
s. 12

Napájení 230V AC

KL04RF
s. 12

Kabel na ovládání kotle $2 \times 1 \text{ mm}^2$ (volitelné)

Kabel na ovládání pohonu
 $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$

Kabel na ovládání čerpadla
 $2 \times 1 \text{ mm}^2$ (volitelné)



T30NC-230V
s. 27



T30NO-230V
s. 27



Oběhové čerpadlo



Zdroj tepla (kotel)



RADIÁTOROVÉ hlavice



SQ610RF
s. 9



SQ610
s. 9



VS10WRF / VS10BRF
s. 10



VS20WRF / VS20BRF
s. 10



HTRP-RF(50)
s. 11



HTRS-RF(30)
s. 11



RX10RF
s. 13



TRV radiátorové hlavice



TRV10RFM
s. 13



TRV28RFM
s. 13



TRV10RAM
s. 13

Aplikace SALUS Smart Home

kontrola ve vašich rukou



Regulace teploty pro každou místnost



Jednoduché ovládání všech zařízení řady SALUS Smart Home



Pokročilé funkce termostatu



Vytváření pravidel OneTouch



Systémová oznámení (e-mail, SMS)



BEZ POPLATKU
(žádné předplatné či licence)



Stáhnout z
App Store



Stáhnout z
Google Play

Aplikace SALUS Smart Home je plně zdarma.

Umožní vám, ve spolupráci s bránou UGE600, ovládat zařízení Smart Home. Můžete tak přes internet vytvářet pravidla z vašeho mobilu nebo počítače (prostřednictvím webové stránky).

Příklad jak vytvářet pravidla naleznete na straně 18.

Univerzální internetová brána UGE600

4 200 Kč



Je to srdce systému SALUS Smart Home. Spojuje všechny zařízení iT600 do jednoho integrovaného systému, který funguje podle Vámi vytvořených pravidel.
V balení: LAN kabel a napájení včetně transformátoru.


Vlastnosti produktu:

- prostřednictvím aplikace SALUS Smart Home nebo webu salusconnect.io můžete bezdrátově ovládat všechna kompatibilní zařízení;
- lze připojit až 100 zařízení na jednu bránu;
- snadná a rychlá instalace;
- můžete je připojit pomocí Wi-Fi nebo LAN kabelu.

Brána má integrovaný síťový koordinátor ZigBee. Můžete ji použít namísto koordinátoru CO10RF.



Napájení	5 V DC (transformátor 230 V / 5 V)
Port	1x10 / 100 LAN port
Montáž	Volně stojící nebo na stěnu
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz HA 1,2
Rozměry [mm]	H=55,5 Ø=90



Multifunkční digitální termostat

SQ610RF

3 430 Kč



SMART HOME




Multifunkční termostat s čidlem vlhkosti a vestavěnou Li-Ion baterií. Využívá se pro bezdrátové ovládání zařízení z řady SALUS Smart Home.

Vlastnosti produktu:

- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn;
- zabudovaný senzor vlhkosti;
- možnost výběru řídicích algoritmů: ITLC, Hystereze $\pm 0,5^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,25^\circ\text{C}$, THB pohon;
- komfortní funkce TEPLÉ PODLAHY;
- tlačítka termostatu lze uzamknout pomocí PIN a nastavit limity pro stanovenou teplotu;
- multifunkční vstup: čidlo teploty podlahy, čidlo teploty vzduchu, čidlo obsazenosti, pravidlo One Touch;
- rychlá a snadná instalace ve všech fázích;
- různé možnosti montáže - pomocí šroubů nebo montážní pásky (součástí balení);
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.



Napájení	Vestavěná baterie Li-Ion 3.7V
Rozsah řízení teploty	5 – 40 °C
Citlivost teploty	0,5°C nebo 0,1°C
Řídicí algoritmus	ITLC, Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ / $\pm 0,5^\circ\text{C}$, THB
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Vstup S1 a S2	Čidlo teploty podlahy; Externí čidlo teploty vzduchu; Čidlo obsazenosti; Spouštěč pravidel One Touch; Přepínač režimů (topení / chlazení)
Provozní teplota	0 – 45 °C
IP krytí	IP30
Rozměry [mm]	86 x 86 x 11



Multifunkční digitální termostat 230V

SQ610

3 430 Kč



Multifunkční podomítkový termostat s čidlem vlhkosti. Jedinečnou vlastností tohoto termostatu je možnost bezdrátového ovládání zařízení řady SALUS Smart Home a drátového ovládání zařízení připojených napřímo (např. centrální svorkovnice, kotel).

Ovládání:


- Online:
 - bezdrátově - s využitím aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600;
 - drátově - v případě, kdy je termostat připojen napřímo k přijímači (např. k centrální svorkovnici) a v případě využití aplikace SALUS Smart Home s univerzální bránou UGE600;
- Offline (bez připojení k internetu) – pomocí koordinátoru CO10RF.
- Drátově (bez univerzální brány UGE600 a bez koordinátoru CO10RF) v případě, kdy je zařízení napřímo připojeno k centrální svorkovnici.

Vlastnosti produktu:

- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn;
- zabudovaný senzor vlhkosti;
- možnost výběru řídicích algoritmů: ITLC, Hystereze $\pm 0,5^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,25^\circ\text{C}$, THB pohon;
- komfortní funkce TEPLÉ PODLAHY;
- tlačítka termostatu lze uzamknout pomocí PIN a nastavit limity pro stanovenou teplotu;
- multifunkční vstup: čidlo teploty podlahy, čidlo teploty vzduchu, čidlo obsazenosti, pravidlo One Touch;
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60mm;
- funguje také jako zesilovač, zvyšuje dosah sítě ZigBee;
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa..



Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (1) A
Rozsah řízení teploty	5 – 40 °C
Citlivost teploty	0,5°C nebo 0,1°C
Řídicí algoritmus	ITLC, Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ / $\pm 0,5^\circ\text{C}$, THB
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Vstup S1/S2	Čidlo teploty podlahy; Externí čidlo teploty vzduchu; Čidlo obsazenosti; Spouštěč pravidel One Touch; Přepínač režimů (topení / chlazení)
Výstup	COM / NO beznapěťový kontakt
Provozní teplota	0 – 45 °C
IP krytí	IP30
Rozměry [mm]	86 x 86 x 28



Dokovací stanice

CDEU

1 040 Kč




Stylová dokovací stanice se používá jako stojánek a také jako nabíječka pro termostaty SALUS Quantum SQ610RF a WQ610RF. Dokovací stanice je určena pouze pro termostaty Quantum SQ610RF a WQ610RF. Termostaty nejsou součástí balení.

Vlastnosti produktu:

- termostat je nabíjen prostřednictvím micro USB portu;
- dokovací stanice se také používá jako elegantní stojánek;
- první úplné nabití pro SQ610RF nebo WQ610RF trvá až 24 hodin;
- dokovací stanice je dodávána s napájecím zdrojem a kabelem USB.

Napájení	5V DC (transformátor 230 V / 5 V)
Max. napětí	1 A
Rozměry [mm]	82 x 82 x 66



Bezdrátový digitální pokojový termostat VS10WRF / VS10BRF

2 900 Kč



Dostupný ve dvou barvách: černá a bílá


Podomítkový termostat pro bezdrátové ovládání zařízení z řady SALUS Smart Home, jako jsou: centrální svorkovnice KL08RF, TRV hlavice a přijímač RX10RF.

Ovládání:

- Online - s využitím aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600.
- Offline (bez připojení k internetu) – pomocí koordinátoru CO10RF. V režimu offline může zařízení fungovat jako týdenní nebo denní termostat nebo jako časovač teplé vody (s přijímačem RX10RF).

Vlastnosti produktu:

- spolupracuje s ostatními prvky řady SALUS Smart Home;
- algoritmus TPI – záruka přesně udržované teploty;
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn;
- možnost připojení externího čidla teploty (podlahy nebo vzduchu) nebo čidla obsazenosti;
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60mm;
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.



Napájení	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 – 35 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42
Hloubka po montáži do 60 mm instalační krabice [mm]	16,5



Bezdrátový digitální pokojový termostat VS20WRF / VS20BRF

2 750 Kč



Dostupný ve dvou barvách: černá a bílá


Nástěnný termostat pro bezdrátové ovládání zařízení z řady SALUS Smart Home, jako jsou: centrální svorkovnice KL08RF, TRV hlavice a přijímač RX10RF.

Ovládání:

- Online - s využitím aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600.
- Offline (bez připojení k internetu) – pomocí koordinátoru CO10RF. V režimu offline může zařízení fungovat jako týdenní nebo denní termostat nebo jako časovač teplé vody (s přijímačem RX10RF).

Vlastnosti produktu:

- spolupracuje s ostatními prvky řady SALUS Smart Home;
- algoritmus TPI – záruka přesně udržované teploty;
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn;
- možnost připojení externího čidla teploty (podlahy nebo vzduchu) nebo čidla obsazenosti;
- zařízení můžete připojit v jakékoliv fázi;
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.



Napájení	4 x AAA baterie
Rozsah řízení teploty	5 – 35 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	86 x 86 x 29



Bezdrátový programovatelný termostat

HTRP-RF

2 140 Kč



Nástěnný termostat pro bezdrátové ovládání zařízení z řady SALUS Smart Home, jakou jsou: centrální svorkovnice KL08RF, TRV hlavice a přijímač RX10RF.

Ovládání:


- Online - s využitím aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600.
- Offline (bez připojení k internetu) – pomocí koordinátoru CO10RF. V režimu offline může zařízení fungovat jako týdenní termostat.

Vlastnosti produktu:

- spolupracuje s ostatními prvky řady SALUS Smart Home;
- algoritmus TPI – záruka přesně udržované teploty;
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn;
- možnost připojení externího čidla teploty (podlahy nebo vzduchu);
- zařízení můžete připojit v jakékoliv fázi;
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.



Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 – 35 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25



Bezdrátový digitální denní termostat

HTRS-RF

1 910 Kč



Nástěnný termostat pro bezdrátové ovládání zařízení z řady SALUS Smart Home, jakou jsou: centrální svorkovnice KL08RF, TRV hlavice a přijímač RX10RF.

Ovládání:


- Online - s využitím aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600.
- Offline (bez připojení k internetu) – pomocí koordinátoru CO10RF. V režimu offline může zařízení fungovat jako denní termostat.

Vlastnosti produktu:

- spolupracuje s ostatními prvky řady SALUS Smart Home;
- algoritmus TPI – záruka přesně udržované teploty;
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn;
- možnost připojení externího čidla teploty (podlahy nebo vzduchu);
- zařízení můžete připojit v jakékoliv fázi;
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.



Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 – 35 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25



Bezdrátový manuální pokojový termostat

HTR-RF

1 280 Kč



Nástěnný pokojový termostat. Zařízení funguje pouze s centrální svorkovnicí KL08RF.

Ovládání:


- Online - s využitím aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600.
- Offline (bez připojení k internetu) – pomocí koordinátoru CO10RF. V režimu offline může zařízení fungovat jako denní termostat.

Vlastnosti produktu:

- spolupracuje s ostatními prvky řady SALUS Smart Home;
- algoritmus TPI – záruka přesně udržované teploty;
- možnost vytvoření vlastního harmonogramu v aplikaci;
- zařízení můžete připojit v jakékoliv fázi.



Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 32,5 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	80 x 80 x 35



Bezdrátové teplotní čidlo (termostat bez displeje)

TS600

1 300 Kč




Jedná se o bezdrátové teplotní čidlo (termostat bez displeje) z řady SALUS Smart Home. Instalace a nastavení se provádí pomocí aplikace SALUS Smart Home. Pro provoz je nutné používat univerzální internetovou bránu UGE600. V online režimu může komunikovat se zařízeními, jako jsou centrální svorkovnice KL08RF, TRV hlavice, přijímač RX10RF, inteligentní relé a inteligentní zásuvka.

Vlastnosti produktu:

- vstup pro externí teplotní čidlo (podlahy nebo vzduchu), čidlo obsazenosti;
- intuitivní nastavení parametrů v aplikaci;
- práce podle harmonogramů teplotních změn
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.



Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C (pouze v aplikaci)
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	51 x 85 x 26



Bezdrátová centrální svorkovnice pro podlahové vytápění, 8zónová

KL08RF

5 490 Kč



Centrální svorkovnici lze bezdrátově připojit k termostatům z řady SALUS Smart Home. Centrální svorkovnice umožňuje ovládat provoz kotle a čerpadla – práce s pohony obou typů – NC a NO.

Můžete připojit až 9 centrálních svorkovnic v rámci jedné sítě ZigBee (Online nebo Offline).

Ovládání:

- Online - s využitím aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600.
- Offline – pomocí koordinátoru CO10RF (součástí balení).

Vlastnosti produktu:

- ovládání 8 nezávislých vytápěcích zón;
- 24 výstupů pro připojení pohonů (3 na zónu);
- funguje pouze s termostaty z řady SALUS Smart Home;
- možnost montáže na DIN lištu 35 mm;
- součástí balení centrální svorkovnice KL08RF 24V je i transformátor (230 / 24V).

Model	KL08RF	KL08RF 24V
Napájení	230V AC 50 Hz	24V
Max. zátěž	3 A	2 A
Vstupy	Přepínání vytápění / chlazení Čidlo vlhkosti	
Výstupy	Čerpadlo (NO/COM) Kotel (NO/COM)	
Termoelektrické pohony	230V	24V
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz	
Rozměry [mm]	355 x 85 x 67	



*Dostupná i ve verzi 24V - KL08RF 24V

cena a dostupnost na dotaz



Rozšiřovací modul svorkovnice KL08RF

KL04RF

1 370 Kč




Modul KL04RF rozšiřuje funkčnost systému KL08RF o další 4 vytápěcí zóny. Funguje pouze ve spojení s centrální svorkovnicí KL08RF – rozšiřuje počet vytápěcích zón až na 12.

Vlastnosti produktu:

- možnost montáže na DIN lištu 35 mm;
- funguje pouze se zařízením KL08RF.

Model	KL04RF	KL04RF 24V
Napájení	230V AC 50 Hz	24V
Rozměry [mm]	170 x 85 x 67	



*Dostupný i ve verzi 24V - KL04RF 24V

cena a dostupnost na dotaz



Bezdrátová termostatická hlavice (TRV)

TRV10RFM / TRV28RFM / TRV10RAM

1 920 Kč / 2 020 Kč / 2 100 Kč




Bezdrátová termostatická hlavice slouží k ovládání radiátoru. Skvělá náhrada za tradiční manuální termostatickou hlavici. Pro správnou funkci hlavice TRV je nutné ji spárovat s bezdrátovým termostatem pomocí koordinátoru CO10RF nebo univerzální brány UGE600 (prodává se samostatně). Hlavici TRV lze spárovat s termostaty z řady SALUS Smart Home. Tím zajistíte rovnoměrný pocit tepla v celé místnosti, nikoli pouze v blízkosti radiátoru. V jednom pokoji lze spárovat až 6 TRV hlavice s jedním termostatem.

Vlastnosti produktu:

- automatické připevnění k vložce ventilu;
- možnost uzamčení tlačítek (vhodné, pokud máte děti);
- protizámrazná ochrana.

Napájení	2 x AA baterie
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Závit	10RFM - M30 x 1,5 28RFM - M28 x 1,5 10RAM - Danfoss RA
Rozměry [mm]	10RFM - 50 x 90 x 50 28RFM - 50 x 90 x 50 10RAM - 50 x 102 x 50



Kryt pro zabezpečení hlavice TRV

TP10 / TP28-30

160 Kč / 260 Kč



TP10



TP28-30

Kryt pro zabezpečení hlavice TRV proti manipulaci nebo krádeži. Ideální pro použití ve veřejných budovách (např. ve školách, nemocnicích). Model TP10 je určen pro hlavici TRV10RAM – s utahovacími šrouby a plastovým pouzdem. Model TP28-30 je určen pro hlavici TRV10RFM a TRV28RFM – s utahovacími šrouby, imbusovým klíčem a kovovým uzavíracím pásem.

Vlastnosti produktu:

- rychlá a jednoduchá montáž;
- ochrana proti manipulaci a krádeži.



TP10



TP28-30

příklad použití

Bezdrátový přijímač systému iT600 RF

RX10RF

2 100 Kč




Bezdrátový přijímač RX10RF je výkonným prvkem systému SALUS Smart Home a je aktivován na základě signálu požadavku na topení pocházejícího z termostatů ze stejné sítě. Může nahradit kabelové spojení mezi svorkovnicí KL08RF a kotlem. V systému s hlavici TRV je volitelným prvkem, který aktivuje zdroj tepla. Aby RX10RF pracoval s bezdrátovými komponenty řady SALUS Smart Home, musí být použit společně s koordinátorem CO10RF (v režimu offline) nebo s internetovou bránou UGE600 (v režimu online) a aplikací SALUS Smart Home.

Modul může fungovat jako přijímač:

- skupina termostatů (režim RX1) – reaguje na signál požadavku na topení libovolného termostatu SALUS Smart Home v síti ZigBee (ovládání zdroje tepla);
- jeden termostat (režim RX2) – reaguje na signál požadavku na topení pouze jednoho termostatu SALUS Smart Home v síti ZigBee (ovládání jedné časové zóny nebo časovače teple vody v kombinaci s termostaty VS10..RF / VS20..RF).

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. odporová zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	145 x 100 x 35



Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou pouze orientační - mají informativní charakter.

Stmívací relé DI600

1 650 Kč




DI600 je určen k ovládání různých světelných zdrojů. Má funkci stmívání. Umožňuje přepínat nebo ztlumit osvětlení na dálku (pomocí bezdrátové komunikace) nebo lokálně - připojeným vypínačem. Tento produkt musí být používán s univerzální bránou UGE600 a aplikací Salus Smart Home. Je určen k instalaci do krabice pod omítku.

Vlastnosti produktu:

- spínač světla (ON / OFF),
- regulace jasu,
- funguje zároveň jako opakovač signálu v síti ZigBee;
- časové harmonogramy prostřednictvím aplikace SALUS Smart Home.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	1,5 A
Maximální výkon světelných zdrojů	LED 200W Halogen 400W
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45,5 x 45 x 20,4



ŠKOLENÍ – AUTORIZOVANÍ MONTÁŽNÍCI

Instalujete termostaty a máte zájem se dozvědět více informací o všech našich produktech, novinkách, případně poradit s řešením konkrétního projektu nebo instalace? Absolvujte školení a staňte se naší partnerskou servisní firmou.

Zabezpečujeme školení ve všech regionech. Naši technici jsou vám k dispozici už při zpracování nabídky konkrétního projektu, případně vám mohou pomoci i při první instalaci u vašeho zákazníka.

Kontaktujte nás na e-mailové adrese skoleni@thermo-control.cz.

Zabezpečíme kvalifikované a trpělivé školitele a certifikát o absolvování školení.

Inteligentní zásuvka

SPE600

1 540 Kč



Inteligentní zásuvka se vkládá přímo do existující elektrické zásuvky – umožňuje ovládat připojené zařízení. Musí být použita ve spojení s univerzální bránou UGE600 a s aplikací SALUS Smart Home.


Vlastnosti produktu:

- ochrana proti přetížení;
- funguje zároveň jako opakovač signálu v síti ZigBee;
- měří spotřebu energie připojených zařízení;
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy;
- historie spotřeby energie (přehledný graf);
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.



SMART HOME

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 A
Typ připojení a zásuvky	EU Schuko
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	42 x 77 x 42



Inteligentní relé / Ovladač rolet a motorů bran

SR600 / RS600

1 300 Kč / 1 410 Kč



Inteligentní relé SR600 je spínací reléový produkt, který může být umístěn uvnitř elektroinstalační krabice nebo instalován s držákem přímo na stěnu a lze jej použít k zapnutí nebo vypnutí zařízení do maximálního zatížení 16A. Produkt musí být použit s univerzální bránou UGE600 a aplikací SALUS Smart Home.

Vlastnosti produktu:

- beznapěťový výstup, který lze použít na ovládání - kotle, čerpadla, ventilu, pohonu, osvětlení a ostatní zařízení 230V;
- beznapěťový vstup, který lze použít – alarm, ovladače brány a jiných zařízení;
- funguje jako zesilovač sítě ZigBee;
- může být použito jako „inteligentní vstup“ systému (používá se pro pravidla OneTouch);
- možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn;
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.

RS600 je určen pro ovládání okenních rolet, markýz, bran a ovládání osvětlení s maximálním zatížením 5A. Zařízení je z výroby připraveno pro řízení 230V AC pohonů. Pomocí aplikace SALUS Smart Home lze pro RS600 naprogramovat speciální provozní režimy (musí být připojeno k internetové bráně UGE600).

Vlastnosti produktu:

- používá se na ovládání rolet (pravidlo OneTouch);
- používá se na ovládání osvětlení s maximálním zatížením 5A;
- možnost montáže na zeď pomocí držáku SRS600;
- funguje jako opakovač signálu v síti ZigBee.




SR600

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstupní signál	NO/COM beznapěťový kontakt
Řídící kontakty	S1, S2
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20

RS600

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	5 (2) A
Vstup	230V AC 50 Hz
Výstup	230V AC 50 Hz
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20



Okenní / dveřní senzor (štíhlá a standardní verze)

SW600 / OS600

1 450 Kč / 1 000 Kč




Bezdrátové čidlo se používá především na oknech a dveřích, kdy detekuje, zda jsou otevřené nebo zavřené. Tento produkt musí být použit s univerzální bránou UGE600 a aplikací SALUS Smart Home. Ve spolupráci s termostatem automaticky vypne topení během větrání.

Vlastnosti produktu:

- bezplatné upozornění (SMS, e-mail);
- ukládání historie událostí v aplikaci SALUS Smart Home.



SW600 napájení	1 x CR2
OS600 napájení	1 x CR3032
Max. vzdálenost magnetů	25 mm
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
SW600 rozměry [mm]	Senzor: 22 x 70 x 20 Magnet: 11 x 41 x 10
OS600 rozměry [mm]	Senzor: 55 x 40 x 12 Magnet: 55 x 16 x 12



Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou pouze orientační - mají informativní charakter.

Snímač úniku vody WLS600

1 430 Kč




Snímač úniku vody WLS600 slouží k detekci přítomnosti vody na povrchu pod čidlem nebo přes kabel se snímačem připojeným k tělu snímače. Snímač může být umístěn buď vodorovně nebo svisle. Kabel se snímačem je připojen k tělu snímače pomocí dodaného příslušenství. WLS600 musí být používán s internetovou branou UGE600 a aplikací SALUS Smart Home.

Vlastnosti produktu:

- bezplatné oznámení v případě úniku vody (SMS,e-mail);
- úplná odolnost proti vodě;
- různé možnosti montáže (příslušenství součástí balení);
- možnost práce podle pravidel OneTouch (např. zavřít ventil při zjištění úniku vody).

Napájení	1 x CR2
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Externí čidlo úniku vody	2 m
Rozměry snímače [mm]	H=25, Ø=55
Rozměry držáku [mm]	60 x 66 x 30



Detektor kouře SD600

1 380 Kč




Senzor se používá k detekci kouře. Může být použit i samostatně (bez použití internetové brány UGE600).

Vlastnosti produktu:

- upozornění na detekci kouře (zvukový a světelný alarm);
- při použití s internetovou branou UGE600 a aplikací SALUS Smart Home je možné dostávat upozornění v případě detekce kouře (SMS a e-mail);
- efektivní systém varování (vhodný pro použití v komerčních budovách, hotelech, skladech a podobně).

Napájení	1 x CR123A
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Akustický signál	≥ 85dB
Provozní teplota	-10 - 50°C
Prostorová vlhkost	≤ 95%
Rozměry [mm]	60 x 60 x 49



Teplotní čidlo PS600

1 480 Kč




Teplotní čidlo PS600 - ve vztahu k naměřené teplotě - umožňuje řídit produkty připojené k inteligentním zásuvkám SPE600 nebo inteligentním relé SR600, např. čerpadla, ventily, pohony atd. Velký měřicí rozsah senzoru je důležitou funkcí a nabízí širokou škálu aplikací pro vytápění, chlazení, monitorování teploty a spouštění událostí / pravidel OneTouch v systému. Čidlo musí být používáno s internetovou branou UGE600 a aplikací SALUS Smart Home.

Vlastnosti produktu:

- svorka čidla měření je určena k montáži na trubku 15-18 mm
- odnímatelná svorka čidla umožňuje umístění např. v jímcce, na širší trubce
- pracuje podle pravidel OneTouch (např. vypne čerpadlo, když teplota klesne pod 25 °C)
- 5 let záruka

Napájení	1 x CR2
Bezdrátová komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozsah měření	-50°C - 100°C
Délka kabelu čidla	470 mm
Rozměry [mm]	73,5 x 24,7 x 20



Pohybové čidlo MS600

1 590 Kč



SMART HOME




MS600 je čidlo pohybu. Čidlo vyžaduje internetovou bránu UGE600 a aplikaci SALUS Smart Home. Prostřednictvím aplikace můžeme vzdáleně detekovat pohyb v místnosti a přijímat SMS / e-mailová oznámení. Díky pravidlům OneTouch a zařízením, jako je SPE600 nebo SR600, může čidlo pohybu zapínat / vypínat jakékoli elektrické zařízení, např. zapnutí světla po detekci pohybu na schodech.

Vlastnosti produktu:

- životnost baterie až 3 roky;
- nezachycuje pohyb zvířete do 36 kg;
- práce podle pravidel OneTouch (např. když je detekován pohyb po západu slunce, aktivuje osvětlení po určitou dobu).

Napájení	1 x CR123A
Bezdrátová komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Detekční vzdálenost	8 metrů
Detekční úhel	80°
Rozměry [mm]	60,45 x 80,52 x 43,18



Tlačítko - aktivátor pro pravidla OneTouch (jednoduché / dvojité) CSB600 / SB600

1 010 Kč / 980 Kč



Inteligentní tlačítko slouží ke spuštění pravidel OneTouch, které byly vytvořeny v aplikaci SALUS Smart Home. Tento výrobek musí být používán s univerzální bránou UGE 600 a aplikací SALUS Smart Home, díky tomu je možné dostávat bezplatná oznámení (SMS a e-mail).


Vlastnosti produktu CSB600:

- může fungovat jako tísňové tlačítko – zaslání SMS upozornění;
- může fungovat jako tlačítko přepnutí pravidel OneTouch – např. spustí 1 činnost, a to zapne / vypne vytápění nebo zapne / vypne inteligentní zásuvku;
- umožňuje aktivovat jedno pravidlo OneTouch bez spuštění aplikace.

Vlastnosti produktu SB600:

- může být spouštěčem dvou událostí (pravidel OneTouch);
- umožňuje aktivovat dvě pravidla OneTouch bez spuštění aplikace;
- může fungovat jako spínač osvětlení.

Napájení	2 x AAA baterie
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry CSB600 [mm]	59 x 66 x 27
Rozměry SB600 [mm]	59 x 59 x 19



Zesilovač signálu sítě ZigBee RE600 / RE10RF

1 330 Kč / 1 860 Kč



RE600 se používá jako opakovač signálu v síti ZigBee pro zařízení SALUS Smart Home. Zařízení je vhodné nainstalovat na místech, kde jsou překážky (např. silné stěny) nebo vzdálenost mohou narušit bezdrátové připojení. Součástí balení RE600 je i držák SRS600.

RE600 může být použit:

- Online - pomocí aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600.

RE10RF může být použit:


- Online - pomocí aplikace SALUS Smart Home a univerzální brány UGE600;
- Offline - pomocí koordinátoru C010RF.

Vlastnosti produktu:

- zvyšuje rozsah sítě ZigBee;
- zajišťuje správné fungování sítě ZigBee skládající se z více než 32 bateriových zařízení;
- RE600 nástěnná montáž – možnost instalace v instalační krabici ø 60;
- RE10RF – instalace do USB nebo zásuvky.

RE600	
Napájení	230V AC 50 Hz
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20

RE10RF	
Napájení	5V DC
Rozměry [mm]	54 x 26 x 20,7



Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou pouze orientační - mají informativní charakter.

Nástěnný držák pro SR600 / RS600

SRS600


220 Kč



Nástěnný držák pro zařízení SR600 nebo RS600. Umožňuje montáž na stěnu nebo strop. Současně tento držák plní funkci krytu pro výše uvedená zařízení.

Vlastnosti produktu:

- ochrana zařízení proti poškození;
- ochrana kabelů proti vytáhnutí.



Ochranný kryt pro termostat VS20RF

VSTC


190 Kč



Ochranný kryt pro zařízení VS20WRF / VS20BRF, který slouží proti krádeži nebo neoprávněné manipulaci.

Vlastnosti produktu:

- vyrobena z plastu.



Externí anténa k centrální svorkovnici KL08RF 08RFA


500 Kč



Vlastnosti produktu:

- zvyšuje dosah komunikačního signálu;
- rychlá a pohodlná montáž díky zabudovanému magnetu;
- jednoduchá a snadná instalace.

Rozměry [mm]	H=131 Ø=29
Délka kabelu [cm]	100
Montáž	magnet
Typ konektoru	SMA-K




Koordinátor ZigBee C010RF

1 970 Kč



Koordinátor C010RF umožňuje ovládat všechny komponenty v režimu offline. Je nezbytný pro vytvoření sítě ZigBee. Pomocí koordinátoru lze bezdrátově ovládat všechna zařízení. Jeden koordinátor C010RF může ovládat max. 30 termostatů, 9 svorkovnic a 90 radiátorových hlav. Pokud je v síti více než 32 zařízení napájených bateriemi (např. termostaty, termostatické hlavice) nebo vzdálenost mezi zařízeními je mimo pokrytí sítě, systém by měl být vybaven opakovačem signálu RE10RF.

Napájení	5V DC
Rozměry [mm]	54 x 26 x 20,7



OneTouch pravidla

Vytvoření pravidel v aplikaci Vám ulehčí si naplánovat dokonalý den. Poznejte náš systém v praxi. Prohlédněte si již vytvořená řešení a inspiруйте se jimi k vytvoření vlastního. Můžete si totiž vytvořit vlastní pravidla - podle svých potřeb.

Ráno

07:00

Příjemné ráno Vám dodá dobrou náladu na celý den.



Nastaví teplotu, která Vás po ránu nastartuje.



Vytáhne žaluzie, aby světlo mohlo proniknout do Vašeho domova.



Aktivuje zahradní zavlažování.



Nachystá vodu na ranní sprchu. Zapne časovač teplé vody.

Odchod z domu

08:30

Jediným kliknutím tlačítka aktivujete vše, co potřebujete.



Vypne osvětlení v celém domě.



V případě potřeby zatáhne žaluzie.



Šetří energii, vypne ohřívač vody.

Fan Coil termostat FC600

3 170 Kč




Multifunkční termostat FC600 je vhodný pro ovládání jednotky fan coil v 2 a 4trubkovém systému. Termostat je konfigurovaný pro každý typ jednotky fan coil, chlazení nebo vytápění. Termostat je určen pro řízení teploty vašeho domova nebo pracovního prostředí.

Vlastnosti produktu:

- z výroby nastavený jako denní termostat (lze jej nastavit i jako týdenní);
- manuální ovládání nebo bezdrátové prostřednictvím aplikace SALUS Smart Home (vyžaduje univerzální bránu UGE600);
- automatické ukládání nastavení v případě výpadku napájení;
- účinná a přesná regulace (algoritmus TPI);
- funguje zároveň jako opakovač signálu v síti ZigBee;
- možnost montáže do instalační krabice ø 60 mm;
- možnost hlasového ovládání - Google Home / Amazon Alexa.




Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	5 (2) A
Výstupy:	230 V AC 50 Hz
- Ventilátor (I, II, III rychlost)	
- Pohon ventilu (vytápění / chlazení)	
Rozsah řízení teploty	5 - 40°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry	86 x 86 x 46
Hloubka po montáži do 60 mm instalační krabice [mm]	16.5



Řídící modul termostatu FC600 FC600-M 0-10V

1 650 Kč




Modul FC600-M 0-10V je určen pro fan-coilové jednotky řízené signálem 0...10V. Je doplněním hlavního termostatu SALUS FC600. Modul plynule nastavuje otáčky ventilátoru prostřednictvím řízení napětí 0...10V. Kromě toho může zařízení ovládat dva elektrické servopohony (vytápění a chlazení).

Vlastnosti produktu:

- ovládání ventilátoru s EC motorem;
- převodník 230V AC / 24V DC (pro ventil);
- plynulá změna rychlosti ventilátoru;
- plně kompatibilní s termostatem FC600.



Napájení	24V DC
Vstupy:	230V AC
- F1, F2, F3: nízké, střední, vysoké otáčky ventilátoru	
- V1, V2: pohon ventilu (vytápění / chlazení)	
Výstupy:	24V DC; 6,5 A
- Napájení ventilátoru	0...10V
- Ovládání ventilátoru	24V DC; 1 A
- Pohon ventilu (vytápění a chlazení)	
Montáž	DIN lišta 35 mm
Rozměry [mm]	51 x 90 x 65



Návrat domů 17:00

Připravte domov na svůj návrat: pravidla se spustí, když deaktivujete alarm nebo ještě dříve - z aplikace SALUS Smart Home.



Zapne cirkulační čerpadlo TUV.



Užijte si příjemnou teplotu a teplou vodu ihned po svém návratu.



Vytáhne žaluzie.

Večer 22:00

Skvělý večer a příjemný spánek. Užijte si svého domova.



Na noc sníží teplotu - ekonomický režim.



Zapne zahradní zavlažování.



Po západu slunce zapne venkovní osvětlení.

MAPA PRODUKTŮ

ŘADA EXPERT NSB



VS30W / VS30B s. 22
VS35W / VS35B s. 23

ŘADA EXPERT HTR



BTRP230(50)
s. 25



BTR230(20)
s. 25




HTRP230(50)
s. 24



HTRS230(30)
s. 24



HTR230(20)
s. 24




RT10
s. 26

Napájení
230V AC



Napájecí kabel 4 x 0.75 mm²



KL08NSB
s. 23

KL04NSB (volitelné)
s. 23

Kabel na ovládání pohonu
2 x 0.75 mm²

Kabel na ovládání čerpadla
2 x 1 mm²

Kabel na ovládání kotle
2 x 1 mm²



T30NC-230V
s. 27



T30NO-230V
s. 27



Oběhové čerpadlo



Zdroj tepla (kotel)

KTERÉ TERMOSTATY LZE POUŽÍT?

ŘADA EXPERT NSB



VS30W / VS30B s. 22
VS35W / VS35B s. 23

ŘADA EXPERT HTR



BTRP230(50) s. 25
BTR230(20) s. 25
HTRP230(50) s. 24
HTRS230(30) s. 24
HTR230(20) s. 24

ŘADA EXPERT




RT10 s. 26


Napájení
230V AC



Napájecí kabel 4 x 0.75 mm²



KL06-230V
s. 26



PL07
s. 26

PL06
s. 26

Kabel na ovládání pohonu
2 x 0.75 mm²

Kabel na ovládání čerpadla
2 x 1 mm²

Kabel na ovládání kotle
2 x 1 mm²



T30NC-230V
s. 27



T30NO-230V
s. 27



Oběhové čerpadlo



Zdroj tepla (kotel)

Podrobné schéma zapojení naleznete na stránkách: 42 - 54.

Týdenní programovatelný termostat VS30W / VS30B

2 020 Kč



Dostupný ve dvou barvách: černá a bílá


VS30 je podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností. Termostat je možné připojit k centrální svorkovnici, pomocí níž může ovládat denní termostaty - signál NSB je přepne na ekonomickou teplotu. Termostat umožňuje vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn, které jsou pak společné pro všechny termostaty (v závislosti na týdenním termostatu). Teploty se nastavují individuálně na každém termostatu.

Vlastnosti produktu:

- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- ochrana proti extrémním výkyvům teplot pomocí externího podlahové čidla FS300 (prodává se samostatně);
- chrání termostatické ventily před zaseknutím;
- vstup pro externí teplotní čidlo;
- práce s pohony obou typů – NC a NO;
- protizámrzná ochrana;
- funkce VP - ochrana ventilu;
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm.

Termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL08NSB, KL06-230V, CB500 nebo CB500X.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42



Centrální svorkovnice pro podlahové vytápění, 5zónová CB500

2 700 Kč




Centrální svorkovnice CB500 je hlavním prvkem systému podlahového vytápění / chlazení. Má zabudovaný modul, který řídí zdroje vytápění a chlazení. Umožňuje ovládat 5 různých zón, které je možné navýšit až na 15 zón pomocí dalších rozšiřovacích modulů CB500X (hlavní centrální svorkovnice CB500 + 2 rozšiřovací moduly CB500X). CB500 má beznapěťové výstupy určené k řízení kotle, tepelného čerpadla nebo chladicího zařízení. Umožňuje přepínat mezi režimy vytápění a chlazení. Svorkovnice má výstupy napětí 230 V pro čerpadlo a pohony. Pružinové svorky umožňují rychlé a pohodlné zapojení kabelů. Centrální svorkovnice je navržena pro práci s pohony typu NC (bez napětí uzavřený).

Vlastnosti produktu:

- řízení 5 nezávislých zón,
- řízení tepelného čerpadla,
- režimy vytápění a chlazení,
- zdokonalené řídicí moduly kotle, chladicího zařízení a čerpadla,
- rychlá instalace pomocí pružinových svorek,
- ochrana vodičů před vytažením,
- kompatibilní s rozšiřujícím modulem CB500X,
- nástěnná montáž nebo na DIN lištu.

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	7A
Vstupy	Možnost změny vytápění / chlazení (beznapěťové) Snímač rosného bodu
Výstupy	Kotel (beznapěťový) Tepelné čerpadlo / chladicí zařízení (beznapěťové) Čerpadlo (230 V AC 50 Hz) Pohony (230 V AC 50 Hz)
Rozměry [mm]	270 x 110 x 55



Centrální svorkovnice 230 V - volitelné rozšíření pro CB500 CB500X

2 100 Kč




Centrální svorkovnice bez výstupu pro čerpadlo a kotel.

Vlastnosti produktu:

- řízení 5 nezávislých zón,
- rychlá instalace pomocí pružinových svorek,
- ochrana vodičů před vytažením,
- kompatibilní s centrální svorkovnicí CB500,
- nástěnná montáž nebo na DIN lištu.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	1A
Výstupy	AC 230V (pro pohony)
Rozměry [mm]	270 x 110 x 56



Digitální denní termostat VS35W / VS35B

1 900 Kč




Dostupný ve dvou barvách: černá a bílá

VS35 je podomítkový pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností. Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změny teploty pouze dle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Vlastnosti produktu:

- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- ochrana proti extrémním výkyvům teplot pomocí externího podlahového čidla FS300 (prodává se samostatně);
- chrání termostatické ventily před zaseknutím;
- možnost připojení podlahového čidla;
- práce s pohony obou typů – NC a NO;
- protizámrzná ochrana;
- funkce VP - ochrana ventilu;
- rozměry pro montáž v instalační krabici Ø 60 mm.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42



Řada EXPERT NSB

Centrální svorkovnice pro podlahové vytápění, 8zónová KL08NSB

3 350 Kč



Centrální svorkovnice KL08NSB umožňuje snadné a rychlé připojení termostatů pomocí metody PLUG-IN. KL08NSB má integrovaný modul ovládání čerpadla a kotle. Centrální svorkovnice je přizpůsobena pro práci s NC (bez napětí uzavřený) a NO (bez napětí otevřený) pohony.

Vlastnosti produktu:

- může ovládat až 8 nezávislých topných zón;
- 32 výstupů (4 na zónu);
- možnost připojení externích hodin;
- možnost rozšíření o modul KL04NSB;
- beznapěťový výstup připojení čerpadla a kotle;
- zabezpečení vodičů před vytržením;
- může být namontována na DIN lištu 35 mm.

Model	KL08NSB	KL08NSB 24V
Napájení	230V AC 50 Hz	24V AC/DC
Max. zátěž	3 A	
Výstupy	Čerpadlo (NO / COM) Kotel (NO / COM) Termoelektrické pohony (230 V)	
Rozměry [mm]	355 x 85 x 67	




*Dostupná i ve verzi 24V – KL08NSB 24V

4 800 Kč



Rozšiřovací modul svorkovnice KL08NSB KL04NSB

1 500 Kč




KL04NSB je snadno připojitelný čtyřzónový rozšiřující modul pro svorkovnici KL08NSB. Rozšiřuje systém na celkem 12 zón.

Vlastnosti produktu:

- může fungovat pouze s připojením k centrální svorkovnici KL08NSB
- 4 přidavné topné zóny a 16 výstupů pro termoelektrické pohony;
- možnost připojení externích hodin;
- zabezpečení vodičů před vytržením;
- možnost montáže na DIN lištu 35 mm.

Napájení	230V AC 50 Hz
Rozměry [mm]	170 x 85 x 67



*Dostupný i ve verzi 24V – KL04NSB 24V

cena a dostupnost na dotaz



Týdenní programovatelný termostat

HTRP230

1 650 Kč



*Dostupný i ve verzi 24V – HTRP24

1 750 Kč



HTRP230 je nástěnný pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění. Termostat musí být připojen k centrální svorkovnici, pomocí níž může ovládat denní termostaty - signál NSB je přepne na ekonomickou teplotu. Termostat umožňuje vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn, které jsou pak společné pro všechny termostaty (v závislosti na týdenním termostatu). Teploty se nastavují individuálně na každém termostatu.


Vlastnosti produktu:

- tiché spínání (TRIAC);
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- ochrana proti extrémním výkyvům teplot pomocí externího podlahové čidla FS300 (prodává se samostatně);
- funkce VP – ochrana ventilu;
- možnost připojení externího čidla;
- režim ochrany proti zamrznutí;
- termostat funguje pouze s pohony typu NC.

HTRP230 termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL08NSB, CB500, CB500X nebo KL06-230V.

HTRP24 termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL0624V.

Model	HTRP230	HTRP24
Napájení	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A	1,5 A
Výstupy	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 – 35 °C	
Citlivost teploty	0,5 °C	
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25 °C nebo ±0,5 °C	
Komunikace	Drátová	
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25	



Digitální denní termostat

HTRS230

1 240 Kč




HTRS230 je nástěnný pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění. Umožňuje značnou úsporu díky možnosti přesné kontroly požadované teploty a udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností. Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změna teploty pouze podle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Vlastnosti produktu:

- tiché spínání (TRIAC);
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- funkce VP – ochrana ventilu;
- funkce NSB – noční snížení teploty;
- režim ochrany proti zamrznutí;
- funguje pouze s pohony typu NC.

HTRS230 termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL08NSB, CB500, CB500X nebo KL06-230V.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 – 35 °C
Citlivost teploty	0,5 °C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25 °C nebo ±0,5 °C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25



Manuální termostat

HTR230

860 Kč



*Dostupný i ve verzi 24V – HTR24

900 Kč



HTR230 je nástěnný pokojový termostat vhodný k regulaci podlahového vytápění. Umožňuje značnou úsporu díky možnosti přesné kontroly požadované teploty a udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností. Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změny teploty pouze podle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.


Vlastnosti produktu:

- tiché spínání (TRIAC);
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- funkce NSB – noční snížení teploty;
- funkce VP – ochrana ventilu;
- funguje pouze s pohony typu NC.

HTR230 termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL08NSB, CB500, CB500X nebo KL06-230V.

HTR24 termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL0624V.

Model	HTR230	HTR24
Napájení	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A	0,5 A
Výstupy	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 – 30 °C	
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,5 °C	
Komunikace	Drátová	
Rozměry [mm]	85 x 85 x 30	



Týdenní programovatelný termostat určený pro montáž do rámečku 55 x 55 mm

BTRP230

2 000 Kč




Termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL08NSB, CB500, CB500X nebo KL06 (230V).

BTRP230 je nástěnný pokojový termostat určený pro montáž do rámečku 55 x 55 mm, vhodný k regulaci podlahového vytápění. Umožňuje značnou úsporu díky možnosti přesné kontroly požadované teploty a udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností. Termostat musí být připojen k centrální svorkovnici, pomocí níž může ovládat denní termostaty - signál NSB je přepne na ekonomickou teplotu. Termostat umožňuje vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn, které jsou pak společné pro všechny termostaty (v závislosti na týdenním termostatu). Teploty se nastavují individuálně na každém termostatu.

Vlastnosti produktu:

- tiché spínání (TRIAC);
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- ochrana proti extrémním výkyvům teplot pomocí externího podlahového čidla FS300 (prodává se samostatně);
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- funkce VP – ochrana ventilu;
- možnost připojení externího čidla;
- režim ochrany proti zamrznutí;
- montáž do instalační krabice ϕ 60 mm.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A
Výstupy	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	71 x 71 x 46



Řada HTR

Manuální denní termostat určený pro montáž do rámečku 55 x 55 mm

BTR230

1 250 Kč




Termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL08NSB, CB500, CB500X nebo KL06 (230V).

BTR230 je nástěnný pokojový termostat, určený pro montáž do rámečku 55 x 55 mm, vhodný k regulaci podlahového vytápění. Umožňuje značnou úsporu díky možnosti přesné kontroly požadované teploty a udržování stálé teploty v místnosti s tepelnou setrvačností. Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změny teploty pouze podle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.

Vlastnosti produktu:

- tiché spínání (TRIAC);
- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- změna teploty podle příkazu z programovatelného termostatu;
- funkce VP – ochrana ventilu;
- funkce NSB – noční snížení teploty;
- montáž do instalační krabice ϕ 60 mm.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	71 x 71 x 53



VYTVÓŘTE SI SVŮJ VLASTNÍ STYL



Bližší informace o vhodných rámečcích naleznete na stránce www.thermo-control.cz

Elektronický denní manuální termostat

RT10-230V

550 Kč - DOPRODEJ



RT10230V je nástěnný pokojový termostat určený k regulaci podlahového vytápění / chlazení, vyznačuje se vysokou tepelnou setrvačností. Termostat lze připojit k centrální svorkovnici. Termostat nemá možnost vytvářet vlastní harmonogramy teplotních změn – změny teploty pouze podle příkazu z programovatelného termostatu prostřednictvím centrální svorkovnice.


Vlastnosti produktu:

- funkce PWM – zajišťuje přesné udržování nastavené pokojové teploty;
- funkce VP – ochrana ventilu;
- funkce NSB – noční snížení teploty;
- jednoduchá instalace a obsluha.

RT10230V termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL08NSB, CB500, CB500X nebo KL06-230V.

RT1024V termostat lze připojit k centrální svorkovnici KL06-24V.

Model	RT10230V	RT1024V
Napájení	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	10 (2) A	10 (3) A
Výstupy	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 – 30 °C	
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,5 °C	
Komunikace	Drátová	
Rozměry [mm]	75 x 75 x 25	



*Dostupný i ve verzi 24V - RT1024V

610 Kč



Centrální svorkovnice pro podlahové vytápění, 6zónová

KL06-230V

1 500 Kč



Centrální svorkovnice KL06-230V umožňuje snadné a rychlé připojení termostatů a pohonů pomocí metody PLUG-IN. Svorkovnice je přizpůsobena pro práci s pohonem NC (bez napětí uzavřený). Ke svorkovnici je možné připojit maximálně 6 termostatů.

Vlastnosti produktu:

- ovládání 6 nezávislých topných zón;
- 24 výstupů pro připojení termoelektrických pohonů (4 na zónu);
- možnost ovládat provoz kotle a čerpadla (pomocí modulu PL06 / PL07).


Centrální svorkovnice KL06-230V a KL06-24V mohou být namontovány na DIN lištu 35 mm.

Součástí balení centrální svorkovnice KL06-24V je i transformátor (230 / 24V).

Model	KL06-M	KL0624V
Napájení	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	2 (1) A	
Výstupy	230V	24V
Rozměry [mm]	300 x 86 x 63	

Verze 24V:

Napájení	24V
Výstupy	24V AC 50 Hz
Jmenovitý výkon	80VA
Rozměry [mm]	81 x 90 x 68



*Dostupná i ve verzi 24V – KL0624V

3 200 Kč



Modul pro ovládání čerpadla a kotle / Modul pro ovládání čerpadla nebo kotle

PL07 / PL06

950 Kč / 650 Kč



Modul PL07 rozšiřuje funkčnost centrální svorkovnice KL06. Používá se k ovládání čerpadla a kotle pomocí beznapěťových kontaktů NO / COM. Pokud některý z termostatů připojený ke svorkovnici KL06 odesílá signál potřeby vytápění, kontakty NO / COM se spojí. Kontakty NO / COM se rozpojí, když termostaty připojené ke svorkovnici přestanou odesílat signál pro vytápění.

Vlastnosti produktu:

- velmi jednoduchá a rychlá montáž do svorkovnice;
- řízení spínání čerpadla a kotle;
- kompatibilní s KL06-230V, KL06-24V.


Modul PL06 rozšiřuje funkčnost centrální svorkovnice KL06. Používá se k ovládání čerpadla (nebo kotle) pomocí beznapěťových kontaktů NO / COM / NC. Pokud některý z termostatů připojený ke svorkovnici KL06 odesílá signál potřeby vytápění, kontakty NO / COM / NC se spojí. Kontakty NO / COM / NC se rozpojí, když termostaty připojené ke svorkovnici přestanou odesílat signál pro vytápění.

Vlastnosti produktu:

- velmi jednoduchá a rychlá montáž do svorkovnice;
- možnost výběru zón, které budou ovládat výstup modulu;
- kompatibilní s KL06-230V, KL06-24V.

Model	PL07
Napájení	z centrální svorkovnice KL06
Max. zátěž	5 (2) A
Výstup	2 x NO/COM beznapěťový kontakt
Rozměry [mm]	70 x 80 x 20

Model	PL06
Napájení	z centrální svorkovnice KL06
Max. zátěž	5 (2) A
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozměry [mm]	60 x 80 x 20



Termoelektrický pohon - NC T30NC-230V / T28NC-230V

500 Kč / 520 Kč




Termoelektrické pohony lze použít např. s termostatickými ventily v rozdělovači pro podlahové vytápění nebo se zónovými ventily. Umožňují uzavřít nebo otevřít ventil zóny podlahového topení / radiátoru. Spolupracuje přímo s pokojovými termostaty nebo přes centrální svorkovnici (drátovou nebo bezdrátovou). Typ pohonu NC je obvykle uzavřený, což znamená, že bez napětí zůstává ventil uzavřený. Díky viditelnému indikátoru stavu lze jednoduše zkontrolovat stav termoelektrického pohonu.

Vlastnosti produktu:

- pohodlná instalace díky funkci 'FIRST OPEN';
- krátký čas otevření - přibližně 2 minuty;
- adaptivní délka zdvihu - max. 4 mm;
- velmi malá velikost;
- nízká spotřeba energie.

Model	T30NC-230V / T28NC-230V	T30NC-24V
Napájení	230V AC 50 Hz /	24V AC/DC
Max. spínací proud	200 mA / 200 ms	250 mA / 120 ms
Provozní příkon	2W	
Typ	NC = bez napětí uzavřený	
Síla	100 N (±10 %)	
Čas otevření	cca 2 min	
Adaptivní délka zdvihu [mm]	4	
Rozměr závitů	M30x1,5 / M28x1,5	
Rozměry [mm]	40 x 70 x 40	
Délka napájecího kabelu [cm]	89	



*Dostupný i ve verzi 24V – T30NC-24V
520 Kč



Termoelektrický pohon - NO T30NO-230V

520 Kč




Termoelektrické pohony lze použít např. s termostatickými ventily v rozdělovači pro podlahové vytápění nebo se zónovými ventily. Umožňují uzavřít nebo otevřít ventil zóny podlahového topení / radiátoru. Spolupracuje přímo s pokojovými termostaty nebo přes centrální svorkovnici (drátovou nebo bezdrátovou). Typ pohonu NO je obvykle otevřený, což znamená, že bez napětí zůstává ventil otevřený. Díky viditelnému indikátoru stavu lze jednoduše zkontrolovat stav termoelektrického pohonu.

Vlastnosti produktu:

- krátký čas otevření - přibližně 2 minuty;
- adaptivní délka zdvihu - max. 4 mm;
- velmi malá velikost;
- nízká spotřeba energie.

Model	T30NO-230V	T30NO-24V
Napájení	230V AC 50 Hz /	24V AC/DC
Max. spínací proud	200 mA / 200 ms	250 mA / 120 ms
Provozní příkon	2W	
Typ	NO = bez napětí otevřený	
Síla	100 N (±10 %)	
Čas otevření	cca 2 min	
Adaptivní délka zdvihu [mm]	4	
Rozměr závitů	M30x1,5 / M28x1,5	
Rozměry [mm]	40 x 70 x 40	
Délka napájecího kabelu [cm]	89	




*Dostupný i ve verzi 24V – T30NO-24V
500 Kč



Řada EXPERT

POHONY



Digitální termostat s možností komunikace OpenTherm WQ610

2 460 Kč



Výrobek se používá pro ovládání topných zařízení. Jeho provoz je založen na udržování komfortních tepelných podmínek v místnosti. Termostat může pracovat v manuálním režimu nebo podle časového plánu. Připojuje se přímo ke kotli.


Ovládání je možné dvěma způsoby:

- sepnutím kontaktů ve vytápěcím zařízení, které disponuje vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP.
- modulací výkonu kotle prostřednictvím komunikačního protokolu OpenTherm (OT + 4.0). Jedná se o obousměrnou komunikaci mezi kotlem a termostatem. Termostat moduluje výkon kotle tak, aby zajišťoval maximální účinnost a komfort. Termostat automaticky zjistí protokol OT + 4.0, zobrazí chybové kódy kotle a umožní nastavit teplotu teplé vody.

Vlastnosti produktu:

- možnost volby Hystereze nebo ITLC algoritmu;
- práce s časovým harmonogramem;
- režim ochrany PIN kódem;
- omezení minimální a maximální teploty;
- možnost dočasné změnit teplotu (přepíše se až po další změně programu).

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (1) A
Výstupy	OpenTherm nebo beznapětový kontakt COM / NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33,5°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	ITLC nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	86 x 86 x 28



Bezdrátový termostat s možností komunikace OpenTherm WQ610RF

3 850 Kč



Výrobek se používá pro ovládání topných zařízení. Jeho provoz je založen na udržování komfortních tepelných podmínek v místnosti. Termostat může pracovat v manuálním režimu nebo podle časového plánu. Připojuje se přímo ke kotli.


Ovládání je možné dvěma způsoby:

- sepnutím kontaktů ve vytápěcím zařízení, které disponuje vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP.
- modulací výkonu kotle prostřednictvím komunikačního protokolu OpenTherm (OT + 4.0). Jedná se o obousměrnou komunikaci mezi kotlem a termostatem. Termostat moduluje výkon kotle tak, aby zajišťoval maximální účinnost a komfort. Termostat automaticky zjistí protokol OT + 4.0, zobrazí chybové kódy kotle a umožní nastavit teplotu teplé vody.

Vlastnosti produktu:

- **sada je z výroby spárována;**
- možnost volby Hystereze nebo ITLC algoritmu;
- práce s časovým harmonogramem;
- režim ochrany PIN kódem;
- omezení minimální a maximální teploty;
- možnost dočasné změnit teplotu (přepíše se až po další změně programu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 2.4 GHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	Vestavěná baterie Li-Ion 3.7V
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž přijímače	16 (5) A
Výstupy	OpenTherm nebo beznapětový kontakt COM / NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33,5°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	ITLC nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 2,4 GHz
Rozměry [mm]	Termostat: 86 x 86 x 11 Přijímač: 96 x 96 x 27



Digitální termostat s možností komunikace OpenTherm

RT520

1 960 Kč



RT520 je digitální pokojový termostat používaný pro regulaci teploty místnosti. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu a nebo dle teploty nastavené uživatelem. Termostat je přímo napojený na kotel.


Ovládání je možné dvěma způsoby:

- sepnutím kontaktů ve vytápěcím zařízení, které disponuje vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP.
- modulací výkonu kotle prostřednictvím komunikačního protokolu OpenTherm (OT + 4.0). Jedná se o obousměrnou komunikaci mezi kotlem a termostatem. Termostat moduluje výkon kotle tak, aby zajišťoval maximální účinnost a komfort. Termostat automaticky zjistí protokol OT + 4.0, zobrazí chybové kódy kotle a umožní nastavit teplotu teplé vody.

Vlastnosti produktu:

- možnost volby Hystereze nebo TPI algoritmu;
- práce s časovým harmonogramem;
- režim ochrany PIN kódem;
- omezení minimální a maximální teploty;
- možnost dočasně změnit teplotu (přepíše se až po další změně programu).

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	3 (1) A
Výstupy	OpenTherm nebo beznapěťový kontakt NC / COM / NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33,5°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	118 x 95 x 26



Bezdrátový termostat s možností komunikace OpenTherm

RT520RF

3 030 Kč



RT520RF je digitální pokojový termostat používaný pro regulaci teploty místnosti. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu a nebo dle teploty nastavené uživatelem. Termostat je z výroby spárován s přijímačem. Přijímač je připojený ke kotli.


Ovládání je možné dvěma způsoby:

- sepnutím kontaktů ve vytápěcím zařízení, které disponuje vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP.
- modulací výkonu kotle prostřednictvím komunikačního protokolu OpenTherm (OT + 4.0). Jedná se o obousměrnou komunikaci mezi kotlem a termostatem. Termostat moduluje výkon kotle tak, aby zajišťoval maximální účinnost a komfort. Termostat automaticky zjistí protokol OT + 4.0, zobrazí chybové kódy kotle a umožní nastavit teplotu teplé vody.

Vlastnosti produktu:

- **sada je z výroby spárována;**
- možnost volby Hystereze nebo TPI algoritmu;
- práce s časovým harmonogramem;
- režim ochrany PIN kódem;
- omezení minimální a maximální teploty;
- možnost dočasně změnit teplotu (přepíše se až po další změně programu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž přijímače	16 (5) A
Výstupy	OpenTherm nebo beznapěťový kontakt COM / NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33,5°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Termostat: 118 x 95 x 26 Přijímač: 96 x 96 x 27



Seznam kompatibilních kotlů naleznete na webových stránkách

www.thermo-control.cz

nebo naskenujte QR kód



Internetový programovatelný termostat iT500

6 000 Kč



Balení obsahuje:

- termostat iT500TR;
- přijímač iT500RX;
- internetovou bránu iTG500 s napájením.

Vlastnosti produktu:

- stabilní signál 868 MHz;
- bezdrátová komunikace mezi zařízeními;
- přijímač má dva řídicí výstupy.

Bezdrátová sada zařízení, která umožňuje ovládat ÚT a TUV prostřednictvím **mobilní aplikace iT500 Plus**.


Termostat lze nakonfigurovat na ovládání:

- jedné topné zóny;
- dvou nezávislých topných zón (je potřeba zakoupit snímač teploty iT300);
- jedné topné zóny a časovače teplé vody.



**Bezplatná aplikace
iT500 Plus**

Napájení	iT500TR: 2 x AA baterie iTG500: 5V DC iT500RX: 230V AC 50 Hz
Max. zátěž	KANÁL 1: 16 (5) A KANÁL 2: 5 (3) A
Výstupy	2 x NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$, $\pm 0,5^\circ\text{C}$, $\pm 1,0^\circ\text{C}$, $\pm 1,5^\circ\text{C}$, $\pm 2,0^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	iT500TR: 128 x 95 x 30 iTG500: 39 x 91 x 25, anténa: 70 iT500RX: 145 x 100 x 35



Bezdrátové čidlo - kompatibilní s iT500

iT300

910 Kč



Čidlo je přizpůsobeno na práci s internetovým termostatem iT500 nebo s bezdrátovým termostatem xT500. Termostat musí být nakonfigurován tak, aby podporoval dvě topné zóny. V tomto případě čidlo iT300 řídí druhou topnou zónu.


Vlastnosti produktu:

- stabilní signál 868 MHz;
- bezdrátová komunikace mezi zařízeními.

UPOZORNĚNÍ!

Čidlo Salus iT300 není součástí sady iT500 / xT500.

Napájení	2 x AAA baterie
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	76 x 76 x 22



Internetový elektronický termostat

RT310iSPE

4 240 Kč - DOPRODEJ



RT310iSPE je bezdrátový termostat s možností ovládání pomocí internetu. Vhodný pro ovládání přímotopů nebo prvků vytápění zapojených přímo do zásuvky. Pomocí aplikace je možné měnit parametry, vytvářet harmonogramy nebo zapínat / vypínat topné zařízení na dálku.



Stáhněte si bezplatnou aplikaci **RT310i**.




Balení obsahuje:

- termostat RT310TX;
- inteligentní zásuvku SPE868;
- internetovou bránu iTG310;
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- sada je z výroby spárována;
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- možnost měnit nastavení Hystereze (aplikace RT310i);
- nastavitelná teplota ochrany proti zamrznutí 5-9 °C (aplikace RT310i);
- disponuje jedinečnými přenosovými kódy.



Vysílač

Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$, $\pm 0,5^\circ\text{C}$, $\pm 1,0^\circ\text{C}$, $\pm 1,5^\circ\text{C}$, $\pm 2,0^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27

Brána

Napájení	5V DC
Port	1 x 10/100 LAN port
Rozměry [mm]	39 x 91 x 25, anténa: 70

SPE868

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozměry [mm]	42 x 77 x 42

SR868

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	44 x 44 x 26

Internetový elektronický termostat

RT310iSR

4 150 Kč - DOPRODEJ



RT310iSR je bezdrátový termostat s možností ovládání pomocí internetu. Je vhodný pro elektrické topení a sálavé panely. Pomocí aplikace je možné měnit parametry, vytvářet harmonogramy nebo zapínat / vypínat topné zařízení na dálku.



Stáhněte si bezplatnou aplikaci **RT310i**.





Balení obsahuje:

- termostat RT310TX;
- inteligentní relé SR868;
- internetovou bránu iTG310;
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- sada je z výroby spárována;
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- možnost měnit nastavení Hystereze (aplikace RT310i);
- nastavitelná teplota ochrany proti zamrznutí 5-9 °C (aplikace RT310i);
- disponuje jedinečnými přenosovými kódy.



iT500

Týdenní programovatelný termostat RT510

1 180 Kč




RT510 je digitální pokojový termostat používaný pro regulaci teploty místnosti. Zařízení spouští topný systém sepnutím beznapětového kontaktu. Termostat je přímo připojený na kotel. Funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu nebo dle teploty nastavené uživatelem.

Vlastnosti produktu:

- řídicí algoritmus TPI;
- práce podle časových harmonogramů;
- dočasný nebo pevný manuální režim;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu).

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	120 x 96 x 27



Bezdrátový vysílač programovatelného termostatu RT510TX

cena a dostupnost na dotaz




Vysílač je navržen tak, aby pracoval pouze s přijímačem RXRT510, inteligentní zásuvkou SPE868 a inteligentním relé SR868. Po spárování udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu nebo dle teploty nastavené uživatelem. Zařízení nelze použít samostatně.

Vlastnosti produktu:

- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	120 x 96 x 27



Týdenní bezdrátový termostat RT510RF

2 400 Kč



Termostat se využívá pro bezdrátové ovládání topných zařízení, která disponují vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu nebo dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. plynových a elektrických kotlů.


Balení obsahuje:

- vysílač termostatu (RT510TX);
- přijímač termostatu (RXRT510);
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- sada je z výroby spárována;
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- práce podle časových harmonogramů;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Model přijímače	RXRT510
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 120 x 96 x 27 Přijímač: 96 x 96 x 27



Bezdrátová sada termostatu RT510TX a přijímače SPE868

RT510SPE

2 480 Kč



Termostat se využívá pro bezdrátové ovládání přímotopů nebo prvků vytápění zapojených přímo do zásuvky. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu nebo dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. oběhových čerpadel.


Balení obsahuje:

- termostat RT510TX;
- inteligentní zásuvku SPE868;
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- sada je z výroby spárována;
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- práce podle časových harmonogramů;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Model přijímače	SPE868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 120 x 96 x 27 Přijímač: 42 x 77 x 42



Bezdrátová sada termostatu RT510TX a přijímače SR868

RT510SR

2 390 Kč



Termostat se využívá pro bezdrátové ovládání elektrického topení. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu nebo dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. sálavých panelů nebo elektrického topení.


Balení obsahuje:

- termostat RT510TX;
- inteligentní relé SR868;
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- sada je z výroby spárována;
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- práce podle časových harmonogramů;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Model přijímače	SR868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 120 x 96 x 27 Přijímač: 44 x 44 x 26



STANDARD

VYSÍLAČ

Vyberte si vysílač
RT510TX nebo RT310TX



RT510TX



RT310TX

PŘIJÍMAČ

Vyberte si typ přijímače
RXRT510, SPE868 nebo SR868

RXRT510



SPE868



SR868



SADA

Vytvořte si svoji bezdrátovou sadu nebo
si můžete vybrat z připravených návrhů.

RT510RF



RT510SPE



RT510SR



RT310RF



RT310SPE



RT310SR



Denní digitální termostat RT310

950 Kč




RT310 je digitální pokojový termostat používaný pro regulaci teploty místnosti. Zařízení spouští topný systém sepnutím beznapětového kontaktu. Termostat je přímo připojený na kotel. Funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem.

Vlastnosti produktu:

- řídicí algoritmus TPI;
- nastavení Hystereze je možné změnit;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu).

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27



Bezdrátový vysílač denního termostatu RT310TX

cena a dostupnost na dotaz




Vysílač je navržený tak, aby pracoval pouze s přijímačem RXRT510, inteligentní zásuvkou SPE868 a inteligentním relé SR868. Po spárování udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem. Zařízení nelze použít samostatně.

Vlastnosti produktu:

- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- práce podle časových harmonogramů;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27



Denní bezdrátový termostat RT310RF

2 020 Kč




Balení obsahuje:

- termostat RT310TX;
- přijímač RXRT510;
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- sada je z výroby spárována;
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- práce podle časových harmonogramů;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Model přijímače	RXRT510
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 96 x 96 x 27 Přijímač: 96 x 96 x 27



Termostat se využívá pro bezdrátové ovládání topných zařízení, která disponují vstupem na připojení termostatu ZAP / VYP. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. plynových a elektrických kotlů.

Bezdrátová sada termostatu RT310TX a přijímače SPE868

RT310SPE

2 360 Kč



Termostat se využívá pro bezdrátové ovládání přímotopů nebo prvků vytápění zapojených přímo do zásuvky. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. oběhových čerpadel.


Balení obsahuje:

- termostat RT310TX;
- inteligentní zásuvku SPE868;
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- **sada je z výroby spárována;**
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Model přijímače	SPE868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 96 x 96 x 27 Přijímač: 42 x 77 x 42



Bezdrátová sada termostatu RT310TX a přijímače SR868

RT310SR

2 060 Kč



Termostat se využívá pro bezdrátové ovládání elektrického topení. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle teploty nastavené uživatelem. Doporučuje se na ovládání např. sálavých panelů nebo elektrického topení.


Balení obsahuje:

- termostat RT310TX;
- inteligentní relé SR868;
- stojan na termostat.

Vlastnosti produktu:

- **sada je z výroby spárována;**
- řídicí algoritmus TPI;
- automatické opakování signálu;
- režim ochrany proti zamrznutí (nastavitelná teplota 5 - 17°C);
- korekce naměřené teploty $\pm 3^\circ\text{C}$;
- režim dovolená a režim spánku (pozastaví všechny funkce termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$
Model přijímače	SR868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 96 x 96 x 27 Přijímač: 44 x 44 x 26



STANDARD



Týdenní programovatelný termostat

091FLv2

1 000 Kč




Termostat se využívá k drátovému ovládání vytápěcích zařízení (např. plynových a elektrických kotlů, čerpadel) nebo chladících zařízení. Je přímo připojen k vytápěcímu zařízení. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu. Uživatel si může zvolit preferovanou teplotu: komfortní teplotu (denní) a ekonomickou teplotu (noční).

Vlastnosti produktu:

- obsahuje 9 programů (6 přednastavených, 3 uživatelsky volitelné);
- 3 stupně teploty - denní, noční a ochrana proti zamrznutí;
- výběr režimu vytápění / chlazení.

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	5 (3) A
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Citlivost teploty	0,2°C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	154 x 80 x 30



Bezdrátový týdenní programovatelný termostat

091FLRFv2

1 980 Kč



Termostat se využívá k bezdrátovému ovládání vytápěcích zařízení (např. plynových a elektrických kotlů, čerpadel) nebo chladících zařízení. Termostat funguje tak, že udržuje komfortní podmínky v místnosti dle nastaveného harmonogramu. Uživatel si může zvolit preferovanou teplotu: komfortní teplotu (denní) a ekonomickou teplotu (noční). Termostat je kompatibilní také s inteligentní zásuvkou SPE868 a s relé SR868.


Balení obsahuje:

- vysílač termostatu;
- přijímač termostatu (RXRT510)

Vlastnosti produktu:

- **sada je z výroby spárovaná;**
- obsahuje 9 programů (6 přednastavených, 3 uživatelsky volitelné);
- 3 stupně teploty - denní, noční a ochrana proti zamrznutí;
- výběr režimu vytápění / chlazení;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení;
- pracovní dosah až 60 metrů v otevřeném prostoru;
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- automaticky opakuje signál.

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Citlivost teploty	0,2°C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 154 x 80 x 30 Přijímač: 96 x 96 x 27



Standardní přijímač RT

RXRT510

1 350 Kč




Standardní RF kotlový přijímač, kompatibilní s termostaty SALUS: 091FLRFv2(TX), RT310TX, RT510TX.

Vlastnosti produktu:

- manuální nebo automatický režim (dle termostatu);
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27



Zásuvkový přijímač SPE868

1 500 Kč




Přijímač SPE868 je zapojený přímo do stávající elektrické zásuvky. Umožňuje ovládat oběhová čerpadla a elektrické topení. SPE868 musí být používán ve spojení s bezdrátovými termostaty řady STANDARD: 091FLRFv2(TX), RT310TX, RT510TX.

Vlastnosti produktu:

- jednoduchá a rychlá instalace;
- dětská pojistka;
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozměry [mm]	42 x 77 x 42



Reléový přijímač SR868

1 150 Kč




Přijímač je určený na ovládání elektrického topení. SR868 musí být používán ve spojení s bezdrátovými termostaty z řady STANDARD: 091FLRFv2 (TX), RT310TX, RT510TX.

Vlastnosti produktu:

- montáž do instalační krabice;
- zařízení disponuje jedinečnými přenosovými kódy;
- pracuje na frekvenci 868 MHz - stabilní signál odolný proti rušení.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	44 x 44 x 26



Mechanický denní manuální termostat RT100

560 Kč




RT100 je bimetalový termostat, který se využívá na ovládání kotle, uzavírání ventilů a čerpadel.

Vlastnosti produktu:

- možnost připojení k většině zdrojů tepla (kontakty NO / COM / NC);
- minimalistické provedení;
- jednoduché ovládání a instalace.

Max. zátěž	1 A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	10 - 30°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	80 x 80 x 40



Elektronický denní manuální termostat

RT200

650 Kč - DOPRODEJ




Nástěnný drátový termostat poskytuje možnost ovládání pro 230 V zařízení.

Vlastnosti produktu:

- montážní deska pro snadnou instalaci;
- signalizace sepnutého výstupu (LED kroužek);
- jednoduché a přehledné nastavení teploty.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 1^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	95 x 95 x 40



Ekvitermní termostat

WT100

5 000 Kč




Balení obsahuje:

- snímač venkovní teploty (CT6-P) - 1 kus;
- kontaktní snímač teploty (CT10-X) - 2 kusy.

Vlastnosti produktu:

- možnost řízení na základě ekvitermní křivky - ideální teplota místnosti bez ohledu na počasí;
- časový harmonogram topení;
- automatická detekce topné sezóny;
- možnost ovládání čerpadla;
- funkce ochrany čerpadla před stagnací;
- funkce ochrany proti zamrznutí a přehřátí.



Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (3) A
Vstup	T1- čidlo teploty směšovače T2- venkovní čidlo T3- čidlo teploty zpátečky T4- čidlo teploty zdroje tepla TP- pokojový termostat (ZAP / VYP)
Výstupy	Oběhové čerpadlo ÚT (230V; 1,5 A) Směšovací ventil (230V; 0,5 A) Kontakt spínání zdroje tepla
Trída krytí	IP20
Okolní teplota	0 - 40°C
Rozměry [mm]	140 x 95 x 40


Poskytuje dokonalou regulaci topného okruhu pomocí 3 nebo 4cestného ventilu s 3bodovým řízením pohonu s možností připojení dalšího oběhového čerpadla a ovládání topného zdroje beznapětovým kontaktem. Je kompatibilní se všemi termostaty ZAP / VYP.

KŘIVKA VYTÁPĚNÍ

Křivka vytápění nastavuje výstupní teplotu v závislosti na venkovní teplotě. Na základě signálu ze snímače venkovní teploty se vypočítá teplota vody v topném okruhu. Když je křivka vytápění vhodná pro danou budovu, teplota v místnosti zůstane optimální, bez ohledu na venkovní teplotu.

ZVYŠOVÁNÍ
TEPLOTY

T1



T2

VENKOVNÍ TEPLOTA

Dvojcestný ventil (ON/OFF) se servopohonem PMV21 / PMV24

2 250 Kč / 2 250 Kč




Zónový ventil s elektrickým pohonem je určený pro řízení průtoku vody v systému ústředního topení. Tělo je vyrobené z mosazi, na které je namontovaný ovladač s vratnou pružinou a koncovým spínačem. Ventil je možné ručně otevřít a zablokovat ho. Pohon je vyrobený v provedení NC (bez napětí zavřený).

Vlastnosti produktu:

- standardní hydraulické a elektrické připojení;
- může být použit ve vytápěcích a chladících zařízeních;
- tělo pohonu lze odebrat;
- standardní vodiče.

Dostupné velikosti:
PMV21 - 1"
PMV24 - 3/4"

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Spotřeba energie	6 W
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozsah teploty kapaliny	5°C - 88°C
Max. statický tlak	8,6 bar
Diferenční tlak	1" - 0,8 bar / 3/4" - 0,6 bar
Trída krytí	IP20
Rozměry [mm]	87 x 55 x 60



Trojcestný ventil (ON/OFF) se servopohonem PMV31 / PMV34

2 650 Kč / 2 650 Kč




Trojcestný ventil s elektrickým pohonem byl vytvořený na ovládání průtoku vody v systému ÚT. Tělo je vyrobené z mosazi, na které je namontovaný ovladač s vratnou pružinou a koncovým spínačem. Ventil je vhodný pro funkční dělení. Směr toku bez napájení je od AB do B.

Vlastnosti produktu:

- standardní hydraulické a elektrické připojení;
- může být použit ve vytápěcích a chladících zařízeních;
- tělo pohonu lze odebrat;
- standardní vodiče.

Dostupné velikosti:
PMV31 - 1"
PMV34 - 3/4"

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Spotřeba energie	6 W
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozsah teploty kapaliny	5°C - 88°C
Max. statický tlak	8,6 bar
Diferenční tlak	1" - 0,8 bar / 3/4" - 0,6 bar
Trída krytí	IP20
Rozměry [mm]	87 x 55 x 60



Dálkový síťový spínač RR868

2 150 Kč



Používá se pro bezdrátové zapínání elektrických zařízení, např. čerpadel, ventilátorů a osvětlení. Představuje ideální bezdrátové řešení. Možnost instalace do elektroinstalační krabice ϕ 60 mm.


Balení obsahuje:

- vysílač;
- přijímač;
- dva designové prvky v sadě.

Vlastnosti produktu:

- možnost použití pro bezdrátové ovládání elektrických zařízení;
- předem spárováno z výroby.

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	5 (3) A
Výstup	230 V AC
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20
Rozměry krabíčky [mm]	84 x 84 x 28



Chemie pro topné systémy LX1

550 Kč



LX1 je ochranná kapalina účinná proti vnitřní korozi a vodnímu kameni. Může být použita pro jakýkoliv systém vytápění. Obsahuje konzervační látky.

Vlastnosti produktu:

- dlouhodobá ochrana vytápěcího systému proti vnitřní korozi a vodnímu kameni;
- eliminuje hromadění kalu;
- balení 500 ml je určeno pro systém s kapacitou 100 litrů.

Čidlo teploty FS300

300 Kč




Podlahový senzor. Díky vhodné tloušťce a tuhosti se doporučuje pro montáž jako čidlo teploty podlahy.

Kompatibilní s termostaty:

- Řada Expert HTR: HTRP230, BTRP230;
- Řada NSB Expert: VS30W, VS30B, VS35W, VS35B;
- Řada Smart Home: SQ610, SQ610RF, VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF, HTRS-RF(30), HTRP-RF(50), TS600;
- FC600 fan coil termostat.

Rozsah měření	-10°C - 100°C
Typ čidla	NTC 10 k Ω
Délka	3 m
Průměr	2 x 0,5 mm ²



Čidlo teploty topného okruhu CT10-X 3M

420 Kč




Čidlo na měření teploty kapaliny pomocí úchytu na trubku nebo přes ochrannou manžetu přímo v nádrži (v jímce).

Vlastnosti produktu:

- není vodotěsný;
- během montáže se doporučuje používat teplovodivou pastu;
- spolupracuje s termostatem WT100.

Rozsah měření	0°C - 100°C
Typ čidla	NTC 10 kΩ
Délka	3 m
Průměr	2 x 0.5 mm ²



Čidlo teploty zásobníku CT6-PT1000

520 Kč




Čidlo pro měření teploty kapaliny pomocí úchytu na trubku nebo přes ochrannou manžetu přímo v nádrži (v jímce).

Vlastnosti produktu:

- není vodotěsný;
- během montáže se doporučuje používat teplovodivou pastu;
- spolupracuje se solárním termostatem PcSol201.

Rozsah měření	0°C - 100°C
Typ čidla	Pt1000
Délka	2 m
Průměr	2 x 0.5 mm ²



Čidlo teploty kolektoru CT6 W-PT1000

520 Kč




Čidlo pro měření teploty kapaliny pomocí úchytu na trubku nebo přes ochrannou manžetu přímo na kolektoru.

Vlastnosti produktu:


- není vodotěsný;
- během montáže se doporučuje používat teplovodivou pastu;
- spolupracuje se solárním termostatem PcSol201.

Rozsah měření	-40°C - 180°C
Typ čidla	Pt1000
Délka	1 m
Průměr	2 x 0.5 mm ²




UGE600

Napájení	5V DC
Port	1x10/100 LAN port
Montáž	Volně stojící nebo na stěnu
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	H=55.5 Ø=90






SQ610RF

Napájení	Vestavěná Li-Ion 3,7V baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 40°C
Citlivost teploty	0,5°C nebo 0,1°C
Řídící algoritmus	ITLC nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ THB
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
S1 a S2 vstup	Čidlo teploty podlahy Venkovní čidlo teploty vzduchu Senzor obsazenosti Spouštěč pravidla OneTouch Přepínání režimů vytápění / chlazení
Provozní teplota	0 - 45°C
Třída krytí	IP30
Rozměry [mm]	86 x 86 x 11




SQ610

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (1) A
Rozsah řízení teploty	5 - 40°C
Citlivost teploty	0,5°C nebo 0,1°C
Řídící algoritmus	ITLC nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ THB
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
S1 a S2 vstup	Čidlo teploty podlahy Venkovní čidlo teploty vzduchu Senzor obsazenosti Spouštěč pravidla OneTouch Přepínání režimů vytápění / chlazení
Ovládání výstupu	COM / NO beznapěťový kontakt
Provozní teplota	0 - 45°C
Třída krytí	IP30
Rozměry [mm]	86 x 86 x 28
Tloušťka po montáži do 60 mm instalační krabice [mm]	10




VS10WRF / VS10BRF

Napájení	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42
Tloušťka po montáži do 60 mm instalační krabice [mm]	16,5



VS20WRF / VS20BRF

Napájení	4 x AAA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	86 x 86 x 29




HTRP-RF(50)

Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Čitlivost teploty	0,5°C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25


HTRS-RF(30)

Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Čitlivost teploty	0.5°C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25




HTR-RF(20)

Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 32,5°C
Čitlivost teploty	0,5°C
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C
Komunikace	ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	80 x 80 x 35




TS600

Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Čitlivost teploty	0,5°C (pouze v aplikaci)
Řídící algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	51 x 85 x 26




KL08RF

Model	KL08RF	KL08RF24V
Napájení	230V AC 50 Hz	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A	2 A
Vstupy	Přepínání vytápění / chlazení Snímač vlhkosti	
Výstupy	Čerpadlo (NO/COM) Kotel (NO/COM)	
Výstupy ovladače	230V	24V
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz	
Rozměry [mm]	355 x 85 x 67	




KL04RF

Napájení	230V AC 50 Hz
Rozměry [mm]	170 x 85 x 67




RX10RF

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	145 x 100 x 35




SR600

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Vstup	S1 a S2
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20




RE600

Napájení	230V AC 50 Hz
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20




RS600

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	5 (2) A
S1, S2 vstup	230V AC 50 Hz
SL1, SL2 výstup	230V AC 50 Hz
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20




FC600

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	5 (2) A
Výstupy:	230 V AC 50 Hz
- F1, F2, F3: nízké, střední, vysoké otáčky ventilátoru	
- V1, V2: ovladač ventilu (vytápění a chlazení)	
Rozsah řízení teploty	5 - 40°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Komunikace	Bezdrátová, ZigBee 2,4 GHz
Rozměry [mm]	86 x 86 x 46
Tloušťka po montáži do 60 mm instalační krabice [mm]	16,5




FC600-M 0-10V

Napájení	24V DC
Vstupy:	230V AC
- F1, F2, F3: nízké, střední, vysoké otáčky ventilátoru	
- V1, V2: ovladač ventilu (vytápění a chlazení)	
Výstupy:	24V DC; 6,5 A
- napájení a ovládání ventilátoru	
- V1, V2: ovladač ventilu (vytápění a chlazení)	
Montáž	35 mm DIN lišta
Rozměry [mm]	51 x 90 x 65




VS30W / VS30B

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42




VS35W / VS35B

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídící algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42




CB500

Napájení	230 V AC 50 Hz
Max. zátěž	7A
Vstupy	Možnost změny vytápění / chlazení (beznapětové) Snímač rosného bodu
Výstupy	Kotel (beznapětový) Tepelné čerpadlo / chladič zařízení (beznapětové) Čerpadlo (230 V AC 50 Hz) Pohony (230 V AC 50 Hz)
Rozměry [mm]	270 x 110 x 55




CB500X

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	1A
Výstupy	AC 230V (pro pohony)
Rozměry [mm]	270 x 110 x 55




KL08NSB

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Vstup	Externí hodiny (230V)
Výstup	Čerpadlo (NO/COM) Kotel (NO/COM) Termoelektrický pohon (230V)
Rozměry [mm]	355 x 85 x 67





KL04NSB

Napájení	230V AC 50 Hz
Rozměry [mm]	170 x 85 x 67





HTRP230(50)

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0.5 A (230V)
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25





HTRP24(50)

Napájení	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	1.5 A (24V)
Výstup	24V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25





HTRS230(30)

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0.5 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 25





HTR230(20)

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0.5 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 30



HTR24(20)


Napájení	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A
Výstup	24V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	85 x 85 x 30



SL = NSB


BTRP230(50)

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0.5 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	71 x 71 x 46




BTR230(20)

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	0,5 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	71 x 71 x 53



RT10230V / RT1024V

Model	RT10230V	RT1024V
Napájení	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	10 (2) A	10 (3) A
Výstupy	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 – 30 °C	
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: ±0,5°C	
Komunikace	Drátová	
Rozměry [mm]	75 x 75 x 25	




KL06-230V / KL06-24V

Model	KL06-M	KL0624V
Napájení	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max. zátěž	2 (1) A	
Výstupy pro pohony	230V	24V
Rozměry [mm]	300 x 86 x 63	


Napájení 24V

Napájení	230V AC 50 Hz
Výstupní napětí	24V AC 50 Hz
Jmenovitý výkon	80VA
Rozměry [mm]	81 x 90 x 68




PL07

Napájení	z centrální svorkovnice KL06
Max. zátěž	5 (2) A
Výstupy	2 x NO/COM beznapětový kontakt
Rozměry [mm]	70 x 80 x 20





PL06

Napájení	z centrální svorkovnice KL06
Max. zátěž	5 (2) A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozměry [mm]	60 x 80 x 20






WQ610

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (1) A
Výstupy	OpenTherm nebo beznapětový kontakt COM / NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33,5°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	ITLC nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	86 x 86 x 28





WQ610RF

Napájení termostatu	Vestavěná baterie Li-Ion 3.7V
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž přijímače	16 (5) A
Výstupy	OpenTherm nebo beznapětový kontakt COM / NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33,5°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	ITLC nebo Hystereze: ±0,25°C nebo ±0,5°C
Komunikace	Bezdrátová, 2,4 GHz
Rozměry [mm]	Termostat: 86 x 86 x 11 Přijímač: 96 x 96 x 27




iT500

Napájení	iT500TR: 2 x AA baterie iT500: 5V DC iT500RX: 230V AC 50 Hz
Max. zátěž	CH1: 16 (5) A CH2: 5 (3) A
Výstup	2 x NO/COM/NC relé
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Čitlivost teploty	0.1°C nebo 0.5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0.25°C nebo ±0.5°C
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	iT500TR: 128 x 95 x 30 iT500: 39 x 91 x 25, anténa: 70 iT500RX: 145 x 100 x 35





iT300

Napájení	2 x AAA baterie
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	76 x 76 x 22







RT520

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	OpenTherm nebo beznapětový kontakt NC/COM/NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33,5°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	118 x 95 x 26



RT520RF

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	16 (5) A
Výstupy	OpenTherm nebo beznapětový kontakt COM/NO
Rozsah řízení teploty	5 - 33°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 118 x 95 x 26 Přijímač: 96 x 96 x 27



RT310i / RT310iSPE / RT310iSR

Vysílač

Napájení	2 x AA baterie
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Čitlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27

iTG310

Napájení	5V DC
Port	1 x 10/100 LAN port
Rozměry [mm]	39 x 91 x 25, anténa: 70

RXRT510






Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27

SPE868

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozměry [mm]	42 x 77 x 42



SR868

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	44 x 44 x 26






RT310

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0.1°C nebo 0.5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0.25°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27




RT310RF

Napájení vysílače	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0.1°C nebo 0.5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0.25°C
Model přijímače	RXRT510
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 96 x 96 x 27 Přijímač: 96 x 96 x 27






RT310SPE

Napájení vysílače	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0.1°C nebo 0.5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0.25°C
Model přijímače	SPE868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 96 x 96 x 27 Přijímač: 42 x 77 x 42





RT310SR

Napájení vysílače	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0.1°C nebo 0.5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0.25°C
Model přijímače	SR868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 96 x 96 x 27 Přijímač: 44 x 44 x 26






RT510

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	120 x 96 x 27







RT510RF

Napájení vysílače	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C
Model přijímače	RXRT510
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 120 x 96 x 27 Přijímač: 96 x 96 x 27




RT510SPE

Napájení vysílače	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	EU Schuko
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C
Model přijímače	SPE868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 120 x 96 x 27 Přijímač: 42 x 77 x 42



RT510SR

Napájení vysílače	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM/NC beznapětový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,1°C nebo 0,5°C
Řídicí algoritmus	TPI nebo Hystereze: ±0,25°C
Model přijímače	SR868
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 120 x 96 x 27 Přijímač: 44 x 44 x 26





iTG310

Napájení	5V DC
Port	1 x 10/100 LAN port
Rozměry [mm]	39 x 91 x 25, anténa: 70


RXRT510

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Rozměry [mm]	96 x 96 x 27





SR868

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM beznapěťový kontakt
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	44 x 44 x 26





091FLv2

Napájení	2 x AA baterie
Max. zátěž	5 (3) A
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Čitlivost teploty	0,2°C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	154 x 80 x 30





091FLRFv2

Napájení vysílače	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 (5) A
Výstup	NO/COM/NC beznapěťový kontakt
Rozsah řízení teploty	5 - 30°C
Čitlivost teploty	0,2°C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ nebo $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	Vysílač: 154 x 80 x 30 Přijímač: 96 x 96 x 27




RT100

Max. zátěž	1 A
Výstup	NO/COM/NC
Rozsah řízení teploty	10 - 30°C
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	80 x 80 x 40




RT200

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 (1) A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Řídicí algoritmus	Hystereze: $\pm 1^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	95 x 95 x 40




VS30W+RM-16A / VS30B+RM-16A

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Výstup	230V AC 50 Hz
Rozsah řízení teploty	5 - 35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Řídicí algoritmus	PWM nebo Hystereze: $\pm 0,25^\circ\text{C}$ nebo $\pm 0,5^\circ\text{C}$
Komunikace	Drátová
Rozměry [mm]	86 x 86 x 42




RM-16A

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	16 A / 250V AC
Vstup NO/COM	připojení beznapětového kontaktu NO / COM
SL vstup	připojení napětového kontaktu 230 V
Výstup	NO/COM/NC relé
Rozměry [mm]	47 x 47 x 20




RR868

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	5 (3) A
Výstup	230 V AC
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry [mm]	45 x 45 x 20
Rozměry pouzdra [mm]	84 x 84 x 28




PMV31 / PMV34

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Spotřeba energie	6 W
Výstup	NO/COM beznapětové kontakty
Rozsah teploty kapaliny	5°C - 88°C
Max. statický tlak	8,6 bar
Diferenční tlak	1" - 0,8 bar / 3/4" - 0,6 bar
Třída krytí	IP20
Rozměry [mm]	87 x 55 x 60




WH – bílý vodič
BL – modrý vodič

OR – oranžový vodič
GR – zelený vodič




PMV21 / PMV24

Napájení	230V AC 50 Hz
Max. zátěž	3 A
Spotřeba energie	6 W
Výstup	NO/COM beznapětové kontakty
Rozsah teploty kapaliny	5°C - 88°C
Max. statický tlak	8,6 bar
Diferenční tlak	1" - 0,8 bar / 3/4" - 0,6 bar
Třída krytí	IP20
Rozměry [mm]	87 x 55 x 60



BR – hnědý vodič
BL – modrý vodič

OR – oranžový vodič
GR – zelený vodič



LEGENDA

☰ Napájení bateriemi

L, N Napájení 230V AC

⎓ Pojistka

COM, NO, NC Výstup (beznapětový)

S, S1, S2 Vstupní svorky

SL Napětí 230V AC

⏏ Kontakt bez napětí otevřený

⏏ Kontakt bez napětí zavřený

⏏ Přepínač NC/COM/NO

🔥 Kotel - Připojení kotle - Kontakty kotle pro ON / OFF termostat (podle instalační příručky kotle)

⏏ Bezdrátová komunikace

🔊 Čerpadlo

Ⓜ Ovladač ventilu

Ⓣ Teplotní čidlo

🌀 Třístupňový ventilátor 230V AC

⊗ Žárovka nebo jiné zatížení

Ⓣ Termoelektrický pohon

🕒 Časový programátor

⏏ Vnější kontakt normálně otevřený

⏏ Měnič napětí

⏏ Okamžitý spínač, normálně otevřený NO

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 20 horizontal blue dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

Typ	Průřez
CYSY	0,75 – 1 mm ² – nutné použít dutinky 10 mm
CYKY	1 – 1,5 mm ²
JYTY	1 mm ²
JYFY	1 – 1,5 mm ²
JEFY	0,8 – 1 mm ²
JQTQ	0,8 mm ²

Typy vodičů jsou jen informativní. Instalace a průřezy vodičů musí odpovídat příslušné normě ČSN.

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR:

THERMOCONTROL

Thermo-control CZ s.r.o.

A1 PARK, Hlavní 683/104

664 31 Lelekovice

Česká republika

www.thermo-control.cz

Technická podpora:

✉ technik@salus-controls.cz

Kontakt:


☎ +420 549 215 938

✉ obchod@thermo-control.cz



f /thermocontrolcz

@ /thermocontrolcz



Slavomír Ryzák
s.ryzak@thermo-control.cz

Tomáš Kovařík
t.kovarik@thermo-control.cz

Jaroslav Zukal
j.zukal@thermo-control.cz



SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.

SALUS Controls si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu výrobků uvedených v tomto katalogu bez předchozího upozornění.

www.salus-controls.cz

Datum vydání: únor 2024